



# MINA Enceinte acoustique – 50 W / 90 dB

## POINTS FORTS

- ✓ Equilibre et timbre
- ✓ Compacité
- ✓ Dynamique

*SUPRAVOX*

## FICHE LOGISTIQUE

### Codes EAN :

Palissandre : N.C.  
Noir laqué : N.C.

### DEEE (pièce)

4.5 = 0,25 € H.T. =  
0,30 € T.T.C.

### Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT

239\*441\*314mm  
9,5 kg / pièce

### Dimensions (LxHxP) & Poids CARTON



Depuis 1968, Supravox fabrique des enceintes acoustiques qui intègrent les haut-parleurs de la marque. Aujourd'hui, Supravox propose une large gamme de modèles d'enceintes qui permettent aux audiophiles de bénéficier de la qualité sonore légendaire de la marque dans des coffrages traditionnels en bois d'une grande qualité.

Grâce à leur travail de longue date sur les haut-parleurs, les ingénieurs de Supravox conçoivent la plupart de leurs enceintes sans utiliser de filtre, ce qui est la meilleure solution pour obtenir une restitution sonore exceptionnelle et naturelle.

En réponse aux demandes du marché pour des produits compacts, nous avons créé cette enceinte bibliothèque.

Afin de répondre aux attentes des mélomanes les plus exigeants nous avons développé deux nouveaux haut-parleurs.

Le 165 GMF 2 reprends la membrane tout papier Supravox associée à un tout nouveau moteur ferrite, incluant deux bagues de démodulation, soigneusement étudié en terme de symétrie et linéarité de BL(x) et Le(x).

Ce haut-parleur conserve les qualités de timbre, transparence et vivacité, signatures des haut-parleurs Supravox, adjoint d'une dynamique accrue du fait de son débattement important de +/- 4,5 mm.

Ce grave-médium est associé à un nouveau tweeter à dôme soie de 28 mm, au moteur ferrite bagué cuivre.

Cette enceinte bénéficie d'un filtrage quasi-optimal de type Linkwitz-Riley du second ordre.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Bande passante :** 55Hz-33KHz

**Sensibilité :** 90dB/2,83V/1m

**Puissance :** 50W

**Impédance :** 8Ω

**Nombre de voies :** 2

**Type de charge :** Bass-reflex

### Haut-parleur :

1\* 165 GMF 2  
1\* TS1/4

### Filtrage :

3000Hz Linkwitz-Riley  
2<sup>d</sup> ordre (12dB./octave)

### Connectique :

Mono câblage compatible bananes ou fourches.

### Finitions :

Palissandre  
Noir laqué

