



ZELIA Enceinte acoustique – 150 W / 96 dB

POINTS FORTS

- ✓ Qualités musicales
- ✓ Haut rendement
- ✓ Baffle ouvert
- ✓ Large bande-passante

SUPRAVOX®

FICHE LOGISTIQUE

Codes EAN

Plaisandre : N.C.
Noir laqué : N.C.

DEEE (pièce)

4,5 = 0,25 € H.T. =
0,30 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT

505* 1245*1005mm
62kg / pièce

Dimensions (LxHxP) & Poids BOITE BOIS pour une paire

2* 950 x 134 x 365 mm
67 kg pièce
1* 620 x 1170 x 255 mm
66 kg pièce



Depuis 1968, Supravox fabrique des enceintes acoustiques qui intègrent les haut-parleurs de la marque. Aujourd'hui, Supravox propose une large gamme de modèles d'enceintes qui permettent aux audiophiles de bénéficier de la qualité sonore légendaire de la marque dans des coffrages traditionnels en bois d'une grande qualité.

Grâce à leur travail de longue date sur les haut-parleurs, les ingénieurs de Supravox conçoivent la plupart de leurs enceintes sans utiliser de filtre, ce qui est la meilleure solution pour obtenir une restitution sonore exceptionnelle et naturelle.

La Zelia est le haut de gamme du catalogue des enceintes imaginées par l'équipe Supravox.

Le concept est simple : utiliser le médium sur la plus large bande passante, lui adjoindre le meilleur grave et le meilleur aigu, les charger en baffle plan afin de conserver l'expressivité des haut-parleurs et supprimer toute coloration de boîte.

La réalisation passe par la création de nouveaux haut-parleurs spécifiques. Un médium surmotorisé reprenant la membrane des 165 Supravox. Deux 285 GF bénéficiant d'une membrane rigidifiée, associée à un bord petit-plis tissés autorisant de larges débattements, leurs paramètres optimisés nous permettent de descendre dans le grave en baffle ouvert. Ces haut-parleurs sont associés à notre TG1/4 au-delà de 3 kHz où sa dynamique et sa transparence font merveille.

Nous avons raffiné en 2018 le filtre 3 voies, un quasi-optimal du type Linkwitz-Riley du second ordre.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante : 40Hz-23KHz

Sensibilité : 96dB/2,83V/1m

Puissance : 150W

Impédance : 4Ω

Nombre de voies : 3

Type de charge : Baffle plan

Haut-parleur

2* 285 GF
1* 165 MF
1* TG1/4

Filtrage :

300-3000Hz Linkwitz-Riley
2^d ordre (12dB./octave)

Connectique

Bi-câblage grave/médium-aigu.
Compatibles bananes ou fourches.

Finitions :

Palissandre
Noir laqué

