



ALIZÉE HÉRITAGE EXCITATION Enceinte acoustique - 2x25W / 96dB (paire)

POINTS FORTS

- ✓ Qualités musicales
- ✓ Haut rendement



Finition
Birdseye maple

SUPRAVOX®

FICHE LOGISTIQUE

Codes EAN : N.C.

Noyer naturel (NW):

Noyer rouge (RW):

Érable moucheté (BM):

DEEE (pièce)

4.5 = 0,25 € H.T. =

0,30 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT

300 x 1100 x 410 mm

36 Kg pièce

Dimensions (LxHxP) & Poids CARTON

500 x 380 x 1185 mm

41 Kg pièce

Depuis 1968, Supravox fabrique des enceintes acoustiques qui intègrent les haut-parleurs de la marque. Aujourd'hui, Supravox propose une large gamme de modèles d'enceintes qui permettent aux audiophiles de bénéficier de la qualité sonore légendaire de la marque dans des coffrages traditionnels en bois d'une grande qualité.

Grâce à son travail de longue date sur les haut-parleurs, les ingénieurs de Supravox conçoivent la plupart de leurs enceintes sans utiliser de filtre, ce qui est la meilleure solution pour obtenir une restitution sonore exceptionnelle et naturelle.

Cette enceinte TQWT (Tapered Quarter Wave Tube ou Quart d'onde) est une enceinte large bande équipée d'un 215 Héritage bicône excitation.

Ce haut-parleur reprend la membrane originale du T. 215 SRTF large-bande mythique des années soixante.

Nous sommes partis de modèles originaux afin de retrouver les qualités sonores qui ont satisfaits les mélomanes durant les décennies passées.

Le nouveau moteur à excitation ventilé, développé sous logiciel FEA, est bobiné sur outillage CNC. Le champ magnétique atteint 1,2T dans l'entrefer de 8mm.

Le profil du pôle apporte une parfaite symétrie de la courbe de $Bl(x)$, avec une excursion de 3,2mm, et génère moins de distorsion.

Nous avons conçu une nouvelle bobine, légère, en fil d'aluminium plaqué cuivre, sur support Nomex.

Une étude approfondie du traitement de la membrane assure une réponse linéaire, et très étendue.

L'adjonction du bicône original, en papier très fin et léger, rigidifié par un traitement spécifique, permet d'étendre la réponse jusqu'à 20kHz.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande passante : 50Hz-20KHz

Rendement (2,83V) : 96dB

Puissance : 25W

Impédance : 8Ω

Nombre de voies : 1

Type de charge : TQWT

Haut-parleur

215 Héritage bicône avec option excitation large bande 21cm

Connectique

Bornier Neutrik pour EXC. Une paire de bornes haut-parleurs compatibles bananes ou fourches en entrée.

Finitions

- Noyer naturel
- Noyer rouge
- Érable moucheté

